

Nejmenší flowpack na světě. Díky vysokému technologickému obsahu je velmi všestranný a flexibilní, dostupný také v provedení s vlastním pohonem.



MINIFLOW 400

Kompaktní, funkční a designový, nejmenší a nejuniverzálnější flowpack. Design EasyToUse umožňuje změnu formátu a použití jednoduché a intuitivní i pro nezkušené operátory.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Napájení 220V
- Hmotnost 320 Kg
- Těsnící lišty pr. 120 mm
- 2 páry válečků, první pro podávání fólie, druhý pro lepení (průměr 87 mm)
- Bezpečnostní kryt se systémem zastavení v případě otevíření.
- Motorizovaný pás pro vyprazdňování produktů.
- Nouzová tlačítka s okamžitým přerušáním pracovního cyklu.
- Včetně fotobuňky pro centrování tisku.
- Maximální návin filmu 380 mm
- Hřídel držáku fólie kuželového typu
- Kluzné plochy z oceli AISI 304 vyhovující normám CE
- Rozměry 1800 x 800 x V1800
- Maximální rychlost 80 ks/min



TECHNIKA

- 3 nápravy řízené servomotory a pohony.
- Komunikace CAN Bus
- Plc s integrovaným 7" barevným dotykovým displejem
- Schopnost ukládat receptury produktů
- Záloha stroje včetně parametrů a receptury, kterou lze exportovat a importovat přes USB flash disk
- Tisk a centrování produktu pomocí dotykové obrazovky.
- Snadná diagnostika pro řešení problémů.
- Lze připojit k Teamvieweru pro asistenci přes LAN kabel a VNC



VOLITELNÝ

- Rotační nebo teplotní tiskárna
- Žádný produkt žádný balení - stop
- Tělo z nerezové oceli AISI 304
- Euroslot
- Cikcak čepele
- Pevný konformátor.
- Podlouhlá lavice
- Dvojitá středová tyč pro zvýšení rychlosti výroby



Rozměry produktu a páska filmu



A: Max. 150 mm | B: Max. 300 mm | C: Max. 75 mm



A: Max. 400 mm



Mnoho dalších variant balení :

