

Německá firma MOHN je světový leader v oblasti nerezových zařízení na hygienu a mytí v potravinářství.

Myčka MOHN je robustní, silná, nerezová, ekologická, šetrná a úsporná.



Myčka je z nerezové oceli určena k důkladnému čištění s ofukováním 180 kusů za hodinu standardních Euro přepravek (E1 -E3).

Je kompaktní a disponuje hlavní mycí zónou a zónou závěrečného oplachu a vyfoukání.

Standardní obsluha je jednou osobou. Vstup a výstup je na stejné straně. Voda je ohřívána pomocí vestavěného ohřívače o výkonu 10 kW, na teplotu 50-55 °C, do nádrže cca 360 litrů. Jakmile je dosaženo teploty, můžete používat proces mytí. Mycí prostředek se dávkuje prostřednictvím integrované dávkovací jednotky, nebo volitelně prostřednictvím dávkovacího čerpadla s precizním měřením (viz příslušenství). Obsah nádrže je neustále monitorován plovákovým spínačem a automaticky doplňován.

Přepravky jsou umístěny v mírném úhlu přes rotující nerezovou spirálu. Tím je zaručena optimální vzdálenost mezi jednotlivými přepravkami. V hlavní mycí zóně zajišťuje vynikající výsledky mytí - výkonné cirkulační odstředivé čerpadlo (2,2 kW, 800 l/min při tlaku 1 bar), optimálně umístěné nerezové trysky s velkým průchodem a dlouhou dobou působení mycího roztoku. Mycí roztok se filtruje přes deskový filtr a vrací se do mycí nádrže. Poté se provede důkladný oplach přepravky čerstvou vodou. Závěrečný oplach se používá k osvěžení mycího louhu a přivádí se do mycí nádrže. Nakonec přepravky procházejí zónou ofukování bočními kanálovými kompresory o výkonu 1,2 kW každý. Vyfukování se provádí pomocí dvou vzduchových nožů z nerezové oceli uspořádaných tak, aby pokrývaly horní a spodní část vyfukování přepravek. Snadná manipulace a snadné čištění stroje je předností.

Hlavní mycí zóna



Tryskový systém hlavní mycí zóny pro čištění a údržbářské práce lze snadno vyjmout bez nářadí.

Vyplachovací zóna




Oplachová zóna se samostatným ramenem s 60 vyměnitelnými tryskami z nerezové oceli pro účely čištění a údržby.

Přeprava bedny



Transport přepravky pomocí stabilní nerezové spirály (užitný vzor). Přesný odstup přepravek a nerušený dopad pěny ze spodní strany.

Filtrační systém



Filtrační systém na hrubé nečistoty, lze snadno vyjmout a vyčistit nad mycí zónou. Zachycuje zbytky koláčů, semen apod.

Ovládací panel



Přehledný a snadno použitelný ovládací panel.

Nádrž na vodu



Snadno přístupné a snadno čistitelná nádrž na vodu.

Inovativní konstrukce z 3mm nerez oceli.

Zpětný chod. Kolečka nebo nožičky

Rozměry: 3 845x905x1 500

Vnitřní nastavitelné rozměry šířka: 630 mm, výška 500 mm

Připojení vody: ¾ hadice, Elektro : 28Kw, Odpad: DN50

Čerpadlo mycího detergentu s precizním měřením za příplatek.

MOHLY BY VÁS ZAJÍMAT I DALŠÍ MODELY MYČEK MOHN.

VÍCE INFORMACÍ A VIDEA NA WWW.FOODTECH.CZ

WWW.MOHN-GMBH.COM