

## Pasterizátor mléka FJ 500 CT

**prvotřídní konstrukce z nerezové oceli AISI 304**, která zaručuje bezpečnost a zachování výhod biopotravin v pasterizovaných produktech.

**Milky FJ 500 CT** je vybaven **elektronickým ovládacím panelem, který** automaticky reguluje procesy ohřevu a chlazení, a jeho všestranný 4-cyklový nastavitelný/předprogramovatelný režim zjednodušuje provoz.

Nabízí následující funkce:

- **Nastavení teploty.** Nastavte a udržujte požadovanou teplotu pasterizace bez námahy.
- **Nastavení času.** Určete dobu, po kterou pasterizátor potřebuje udržovat požadovanou teplotu. Po uplynutí nastaveného času se topné těleso automaticky vypne.



**Optimalizujte svou spotřebu energie pomocí chytrého řešení LE (low energy).** Elektronicky modulujte topný výkon od 100 % dolů do 20 %.

**Bezpečnost je prvořadá:** Procesu pasterizace, který se zabývá jedním z největších pasterizátorů, můžete důvěřovat díky robustní základně s naklápěcím mechanismem kotle (k naklonění konvice, když je prázdná) nasměřovaným směrem k výstupu. Kromě toho funkce pasterizátoru funkce bezpečnostního zastavení.

**Uživatelsky přívětivý a mobilní:** Navzdory své značné velikosti a kapacitě se paster může pochlubit mobilní konzolou pro 20otáčkový elektromotor mixéru a sýrovou harfu (volitelné). Je také vybaven dvoudílným odnímatelným víkem a čtyřmi kolečky na základně pro snadnou a bezpečnou mobilitu zařízení.

## KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

Max. kapacita	500 litrů
Min. kapacita	200 litrů
Max. teplota	99 °C
Typ vytápění	Elektrický
Výkon ohřivače	33 kW (9+12+12 kW)
Napájení	400V/50Hz
Rychlost mixéru	20 ot./min
Průměr přívodu vody	DN10 mm
Průměr výstupu vody	DN25 mm
Průměr výstupu mléka	DN 80
Značka	Mléčný
Model	FJ 500 CT
Materiál	Nerez
Silné stránky	AUTOMATICKÉ CHLAZENÍ PŘES VÝMĚNU VODY, INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU A TEPLoty, FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZASTAVENÍ, STABILNÍ ZÁKLADNÍ DÍL VČETNĚ NAKLÁPĚČÍHO MECHANISMU, TROJSTĚNA
Délka	180 cm
Šířka	135 cm
Výška	165 cm

