



POLO-AUTOMATICKÁ LINKA PRO BALENÍ DO PYTLŮ 5-60 KG



Pro volně ložené, granulované, sypké produkty

- Účel:** Polo-automatická dávkovací a balicí linka sypkých produktů do předpřipravených pytlů.
- Výhody:** Vážení probíhá na "netto" bázi, kdy je výrobek zvážen před naplněním pytle, snadná obsluha, vysoká produktivita, obsluha jedním operátorem. Vícejazyčné menu OP, vzdálený přístup - online podpora. Zařízení může být vyrobeno z lakované oceli nebo kompletně z nerezové oceli splňující tak požadavky použití v potravinářství.
- Balicí mat.:** Předem vyrobené papírové, PP, PET a jejich kombinace, rozměry od 350 x 500 do 800 x 1.200 mm.



Dávkovací a balicí linka se systém pro hromadné vážení produktů PUDAS-50 se skládá z částí:

- ❑ Big-Bag stanice z lakované oceli, s nerezovým odnímatelným zásobníkem (výška určena při objednání)
- ❑ Šikmý dopravník cca. 4.500 mm, pás PU, vhodný pro sypké materiály, snadné čištění.
- ❑ Dávkovací jednotka s držákem pytle. Násypka a další díly v kontaktu s produktem z nerezové oceli AISI304
- ❑ Kontinuální šicí stroj s jehlou a automatickým stříhem s nastavitelnou rychlostí s možností pracovat samostatně nebo na pohyblivém rámu, nastavitelná výška.
- ❑ Kontinuální svařovaný spoj na mobilním rámu s nastavitelnou rychlostí, možnost pracovat samostatně, nastavitelná výška.
- ❑ Dopravník balených produktů 3000x400, nastavitelná výška a pracovní rychlost.



POLO-AUTOMATICKÁ LINKA PRO BALENÍ DO PYTLŮ 5-60 KG



Pro volně ložené, granulované, sypké produkty

Technické parametry:

Parametr	Hodnota
Kapacita:	< 5.000 kg/hod. /*
Kapacita vyprazdňování big-bag stanice:	až 1.500 kg / *
Rozsah navažování:	5 – 60 kg /*
Přesnost navažování:	+/- 1 % /*
Typ uzavírání pytle:	kontinuální nebo impulsní termosvařovací stroj a/nebo šicí jednotka
Řízení/ ovládání:	Barevný dotykový displej 7" (Delta HMI)
Tlakový vzduch (požadavek):	50 NI/min. tlak 8 bar
Příkon elektro:	3,5 kW/ 9 A, 3 x 400 V/ 50 Hz
Rozměry (D/Š/V):	8.400/ 1.670/ 2.500 mm
Váha:	800 kg
Certifikát CE:	Ano
Krytí:	IP65

Pozn: /* Závisí na typu produktu

