



DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM

AUTOMAT, POLOAUTOMAT, MANUÁL

Děličky SIGMA SA (automat) a SPM (poloautomat) mají skulovací systém, který věrně napodobuje jemný pohyb lidských rukou. Obě verze zaručují přesné dělení těsta a jsou vhodné pro dělení a skulování všech základních typů těst.

U děličky poloautomat (verze SPM) je pohyb hlavy děličky, stlačení a dělení prováděn obsluhou pomocí boční páky, přičemž proces skulování probíhá automaticky.

U děličky automat (verze SPA) je pohyb hlavy děličky, proces stlačení a dělení prováděn automaticky pomocí hydraulického pístu a servo-řízení vždy jako jeden cyklus. Děličky jsou mobilní. Jsou vybaveny kolečky a nohami, pro tlumení případných vibrací.




Parametry stroje:

- Materiál hlava děličky: litá oceli
- Komora děličky a nože: nerezová ocel
- Opláštění děličky: Polykarbonát pro potravinářství
- Pohyb servomechanismu pomocí hydrauliky
- Regulace taktu děličky dle velikosti klonků
- Hlava děličky a dělicí nože lze pro účely čištění snadno rozebrat
- V souladu s nařízeními CE
- Certifikát ETL a EAC

Za příplatek:

- Konstrukční materiál: nerezová ocel
- Speciální napětí děličky

Dělicí (skulovací) hlava:



Možnosti provedení děličky

Počet dílů	Min. váha dílu (gr)	Max. váha dílu (gr)	Objem dávky (kg)	Průměr dělicí hlavy	Počet kusů/hod
11	180	500	5,5	400	1300
15	150	360	5,5	400	1800
18	120	280	5	400	2100
22	60	220	5	400	2600
30	40	135	4	400	3600
36	34	110	4	400	4300
30s	25	90	2,7	340	3600
52	12	30	1,6	340	6200