

Balení sypkých potravinářských výrobků do sáčků různých velikostí (max. šířka 350 mm). FLEX M se vyznačuje zvýšenou kapacitou a standardním krytem fólie, stejně jako ergonomickým držákem role fólie.

až 40 sáčků/minutu Max. kapacita

Stroj FLEX M od partnera společnosti KRONEN, GKS Packaging BV, balí zeleninu, ovoce, krájený salát i další produkty (pečivo, cukrovinky či nepotravinářské výrobky) do fóliových sáčků různých velikostí. Šířka sáčku je nastavitelná od 75 do 350 mm, délka je neomezená (max. 230 mm na jedno svaření). S kapacitou až 40 sáčků za minutu zajišťuje efektivní a bezpečné balení sypkých produktů.



až 40 sáčků/minutu
Kapacita

Šířka 75–350 mm
Velikost tašky



Kompaktní konstrukce a malá zastavěná plocha umožňují flexibilní použití – samostatně s ručním plněním nebo v kombinaci s vážicími a dávkovacími systémy.

Výhody :

- Možnost mnoha velikostí sáčků: šířka 75–350 mm a neomezená délka
- Rozšířená základní výbava s krytem fólie a ergonomickým držákem role
- Výroba polštářových sáčků, volitelně i sáčků s blokovým dnem
- Možnost integrace do vážicích systémů nebo použití jako samostatný stroj s ručním plněním
- **Rozšířená základní výbava** – kryt fólie chrání fólii před znečištěním a zajišťuje kvalitní svařování; ergonomický držák role usnadňuje výměnu fólie.



- **Široká škála velikostí sáčků** – nastavitelná šířka 75–350 mm a neomezená délka umožňují výrobu různých typů obalů.
- **Snadné ovládání a čištění** – 7" barevný dotykový displej, otevřená a hygienická konstrukce pro rychlou údržbu.
- **Kompaktní a robustní design** – malé nároky na prostor, snadná integrace do výroby.
- **Mobilní a flexibilní** – kolečka umožňují rychlé přesunutí stroje i snadnější čištění.
- **Flexibilní použití** – vhodné pro manuální i automatické plnění, samostatný provoz nebo integrace do vážicího systému.
- **PLC a kvalitní elektrokomponenty** – paměť až pro 99 programů zajišťuje stabilní výsledky balení.
- **Servopohon fólie** – přesný posuv fólie pro přesnou délku sáčků.

Technické údaje	Parametry	Hodnoty
Elektrická energie	Výkon	1,2 kW
	Napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
Vzduch	Pracovní tlak	6 bar
	Spotřeba vzduchu	150 NL/min
Rozměry	D × Š × V	1495 × 962 × 1617 mm
Specifikace fólie a sáčků	Šířka fólie	max. 750 mm
	Tloušťka fólie	25–120 μm
	Vnitřní průměr role fólie	76 mm (3")
	Vnější průměr role fólie	320 mm
	Šířka sáčku	min. 75 – max. 350 mm
	Délka sáčku	neomezená
	Max. délka sáčku na jedno svaření	230 mm