

**Modely: Linie 2000 A**

**Linie 2000 Touch**

**Vario - dvojče**

RIEHLE patří mezi přední evropské výrobce fritéz a technologií pro smažení. Řada Linie 2000 představuje nejlepší řešení pro efektivní a kvalitní výrobu koblih.

### Automatické smažení koblih:

Obsluha vloží nakynuté kusy do smažicího koše, spustí program a uzavře víko. Další průběh – doba smažení i automatické obracení – řídí zařízení samo. Po dokončení se koš zvedne nad vanu, aby tuk mohl odkapat. Výrobky se vyklopí na odkapávací plech.

### Ovládání:

- Linie 2000 A – klasický panel s 10 programy
- Linie 2000 Touch – dotykové ovládání s 20 programy

Každý program umožňuje až 4 fáze smažení (3 automatická otočení). Kontrola provozu sleduje životnost oleje a upozorní na jeho výměnu.

Pro vyšší kapacitu je k dispozici provedení Vario se dvěma fritézami sdílejícími odkapávací stůl. Za příplatek – provedení s kynárnou. Možnost levé/pravé provedení.



### Výhody :

- provoz s plnou počítačovou kontrolou
- (resp. 20) 10 programovatelných programů smažení
- automatické otevírání víka při prvním obracení produktu
- automatické obracení produktu
- automatické zvedání obraccího koše na konci cyklu
- akustický signál signalizuje konec doby smažení
- digitální regulace ohřevu zajišťuje konstantní teplotu tuku/oleje
- kalibrovaný ohřev a bezpečnostní termostat pro eliminaci spálení tuku/oleje topnými tělesy
- blokování teploty a jednotkou pro monitorování oleje FÜWE
- posuvný odkapávací plech, bez ručního zvedání fritovacího koše
- pojízdný na kolečkách s brzdami
- kynárenské vozíky, překlápěče a další doplňky za příplatek
- „teplotní závora“ brání práci s tuhým tukem
- izolovaná vana s vypustným kohoutem, zaoblené vnitřní hrany



Provedení s kynárnou



panel 2000 A



panel 2000 Touch

### Technické údaje:

| Velikost stroje                | 36 koblih            | 48 koblih            | 60 koblih            |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příkon / připojení             | 6 kW / 400 V         | 7,5 kW / 400 V       | 9 kW / 400 V         |
| Podstavná kynárna – příkon     | 0,95 kW              | 0,95 kW              | 0,95 kW              |
| Množství tuku                  | 34 l / 31 kg         | 42 l / 39 kg         | 49 l / 46 kg         |
| Rozměry (š × hl × v)           | 1600 × 990 × 1070 mm | 2000 × 990 × 1070 mm | 2400 × 990 × 1070 mm |
| Výška s otevřeným víkem        | 1610 mm              | 1610 mm              | 1610 mm              |
| Hmotnost bez tuku / s kynárnou | 125 / 156 kg         | 135 / 178 kg         | 145 / 223 kg         |