

Termoformovací stroj Go-Form je kompaktní stroj ideální pro instalaci v malých prostorech. Je plně automatizovaný, rychlý, spolehlivý a extrémně přesný pro vakuové balení a/nebo balení v modifikované atmosféře jakéhokoli typu produktu s jakýmkoli typem fólie, pevné nebo flexibilní, a s jakýmkoli jiným balicím materiálem dostupným na trhu.

Ovládací panel se 7" barevnou dotykovou obrazovkou, vícejazyčným protokolem alarmů a zjednodušeným softwarem se snadno používá a umožňuje uložit 20 pracovních programů. Celý výrobní cyklus je řízen vysokorychlostním a přesným mikroprocesorem. Go-Form se snadno používá, stejně jako je snadná změna formátu filmu a cívky. Šířka spodní cívky filmu může být 320 nebo 420 mm. Rozteč se pohybuje od 190 do 300 mm. Vkládací plochy jsou následně variabilní od 4 (rozteč 190 mm) do 1 (rozteč 300 mm).



Dálkové nastavení a zásahy do ovládání jsou možné instalací TELESERVICE KIT s routerem pro ETHERNET připojení – Průmysl 4.0

Konstrukce stroje je kompletně z nerezové oceli AISI 304 a elektrický panel má stupeň krytí IP67 / NEMA 4.

Go-Form je vhodný pro jakékoli pracovní prostředí, i to nejagresivnější, a zaručuje rychlé a snadné čištění a údržbu.

Pro širokou škálu produktů, potravinářských i nepotravinářských, v tepelně tvarovaných miskách z pevných nebo flexibilních materiálů, různých velikostí a formátů.



Technické vlastnosti:

Materiál	Nerezová ocel AISI 304
Ovládací panel	11" dotyková obrazovka PLC
Rozměry (DxŠxV)	3067 × 1012/1112 × 1758 mm
Hmotnost	750 kg
Užitečná hloubka komory	130 mm
Nakládací plochy	300–760 mm (v závislosti na postupu)
Maximální pokrok	300 mm
Maximální průměr role	300 mm horní, 350 mm spodní
Průměr podpěrné role válce	3" (70÷76 mm)
Maximální šířka folie	320 mm nebo 420 mm
Aplikace	Těsný obal, Vakuum, MAP, Skin
Vývěva	1 nebo 2 x 300 mc/h + booster
Elektrické napájení	400 V – 3 fáze + N + PE
Pneumatické napájení	6/8 barů – suchý a mikrofiltrovaný vzduch
Spotřeba vzduchu	20–30 NI/min
Rychlost	až 10 cyklů/min

VIDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=ioy6drDETJM>

